

KURA S

Klauwvriendelijke en slipvaste matten voor roostervloeren

- Voor gezondere klauwen en een langere levensduur
- Verbeterde slipvastheid
- Verkrijgbaar in alle afmetingen en met elk gatenpatroon
- Geschikt voor nieuwe stallen en voor herstel van glad geworden roostervloeren
- Met gunstig effect op voeropname en productiviteit



Toepassingsgebieden en afmetingen

KURA S

Loopruimte in de ligboxenstal voor melkvee en jongvee met specifieke roostervloeren
Jongvee tot 250 diergewicht: ook voor roostervloeren en tweelingroosters (met afzonderlijke ligruimte)

Profiel aan onderzijde Noppen (5 mm)	dikte: 24 mm	sleufbreedte: vanaf 24 mm	minimumdraagvlak in betonrooster 80 mm
--	------------------------	-------------------------------------	--

KURA SE

Speciaal voor grote belasting (bijv. wachtruimten, drijfgangen, stortnaden enz.)

Profiel aan onderzijde Gleuven	dikte: 19 mm	sleufbreedte: vanaf 24 mm	minimumdraagvlak in betonrooster 50 mm
--	------------------------	-------------------------------------	--

Lengte + breedte: op maat gemaakt

De matten worden uit principe volgens de door onze deskundigen uitgewerkte richtlijnen afgemeten.



Montage:	Volgens de montagehandleiding van KRAIBURG
Toleranties:	Dikte: +1/-2 mm Lengte/breedte: +/-1,5 % (DIN ISO 3302-1, tolerantieklasse M4) De tolerantiewaarden gelden ook binnen de mat.

De hier genoemde producten zijn uitsluitend bestemd voor de genoemde toepassingen. Technische wijzigingen voorbehouden. Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing. Het rechtsbeginsel is gebaseerd op de Duitse versie van het document.

Uw KRAIBURG dealer:

